

4B3.3 RANGE: 44-66 kVA

SILENCIOSAMENTE POTENTE. MUY ADAPTABLE.



QUÉ HACE AL 4B3.3 TAN ESPECIAL

El potente y compacto Cummins 4B3.3 combina un sorprendentemente bajo nivel de ruido con una gran eficiencia – las emisiones son tan bajas que cumple con los estándares del StIIIA. Con más de 18h* de tiempo de funcionamiento continuo, la autonomía también es sobresaliente. Cummins 4B3.3. Potencia versátil, construido en Europa para satisfacer tus necesidades.

*75% PRP



TODAS LAS VENTAJAS



MÁS PEQUEÑO Y LIGERO

Relación potencia/peso mejorada con excelente eficiencia.



SONIDO ATENUADO

Funcionamiento silencioso con tan solo 95dB(A) de potencia acústica y totalmente compatible con las normas CE. Esto significa un entorno con menor nivel de ruido para los usuarios una vez instalado.



SUBSISTEMAS OPTIMIZADOS

Muy simple de operar y usar.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Puede hacer el mantenimiento del 4B3.3 fácilmente y ponerlo nuevamente en servicio más rápido, reduciendo el tiempo de inactividad al mínimo.



FIABILIDAD CUMMINS

Rendimiento en el que puede confiar incluso a grandes altitudes y temperaturas extremas. La cobertura extendida está disponible como parte de la garantía integral a nivel global.



ENSAMBLADO EN EUROPA

Ingeniería Cummins de alta calidad, plazos de entrega mejorados, fabricados para durar.

POTENCIA ADAPTABLE DONDE LO NECESITE

Industrial | Construcción* | Agricultura y ganadería | Hoteles | Salud y hospitales | Residencial y comercial | Infraestructura públicos

Nombre del modelo	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia stand by - emergencia		Potencia prime		Modelo del motor	Alternador standard
			kVA	kWe	kVA	kWe		
C44D5EQ	400/230	50	44	35	40	32	4BTAA3.3-G14	UC 224 C
C55D5EQ	400/230	50	22	18	20	16	4BTAA3.3-G14	UC 224 D
C66D5EQ	400/230	50	27.5	22	25	20	4BTAA3.3-G14	UC 224 F

Nombre del modelo	Controlador	Emisiones	Inso-norización	Longitud (mm)		Anchura (mm)		Altura (mm)		Peso (kg)	
				abiertos	cerrados	abiertos	cerrados	abiertos	cerrados	abiertos	cerrados
C44D5EQ	PS0600	EU Stage IIIA	•	2315	2315	1015	1015	1460	1685	956	1222
C55D5EQ	PS0600	EU Stage IIIA	•	2315	2315	1015	1015	1460	1685	969	1235
C66D5EQ	PS0600	EU Stage IIIA	•	2135	2315	1015	1015	1460	1685	1016	1282

TAMBIÉN UN SOPORTE POTENTE

Comenzamos a brindarle soporte tan pronto como se comunique con nosotros, con un experto de Cummins dedicado a usted y un soporte técnico durante todo el proceso. Detrás de la gama 4B3.3 hay un equipo de ventas europeo dedicado, lo que significa una entrega más rápida y una mayor disponibilidad para satisfacer sus necesidades de energía.



ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR
PARA SABER
MÁS

*Solo aplicación estacionaria



cummins.com

Boletín 6420261 Elaborado en el Reino Unido Rev. 1/23
©2023 Cummins Inc.